

2022 年 07 月 吉日

お得意先 各位

大阪市東住吉区山坂 1—5—1 6

新 晃 電 機 株 式 会 社

新晃トレーディング 株式会社

アルミダイカスト製押釦スイッチ 補助ケーブルアーマー変更のお知らせ

拝啓 貴社益々ご清栄の段、お慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てに預かり厚くお礼申し上げます。

敬具

記

現在、アルミダイカスト製押釦 SBA 型の標準付属している補助ケーブルアーマー HA シリーズは、部品統合に伴い HAI シリーズに変更させていただきます。

① アルミダイカスト製押釦の標準付属補助ケーブルアーマーの変更

HA 型から HAI 型へ変更 材料特性の詳細は表 1.1 をご参照ください。

型式ごとの新旧互換表は表 1.2 をご参照ください。

なお、付属の補助ケーブルアーマーは使用ケーブル外径により変更可能です。

変更時期：2022 年 8 月 1 日出荷分より

② HA シリーズの単体販売

在庫限りで販売を終了します。

これからも、お客様の立場にたった使いやすい製品の提供をめざして努力致します。

今後とも新晃の押釦スイッチをご愛用いただきますよう、宜しくお願い致します。

以上

表 1.1 補助ケーブルアーマー HA 型と HAI 型

		HA 型	HAI 型
形 状			
適用ケーブル外径 (単位：mm)		φ9～φ26 (全 10 種類)	φ8～φ27.5 (全 3 種類)
材 質		合成ゴム (NBR+CR)	シリコーンゴム (中引裂き性)
特 性	硬 度	Hs 50±5	Hs 50±5
	引張強さ	13.5 MPa (138 kgf/cm ²)	9.8 MPa (100 kgf/cm ²)
	切断時伸び	490 %	710 %

表 1.2 SBA 型 標準付属補助ケーブルアーマー 新旧互換表

型式	変更前	変更後
SBA-2-W	HA-9	HAI-7
SBA-4-W	HA-12	HAI-12
SBA-6-W	HA-14	HAI-12
SBA-8-W	HA-19	HAI-16
SBA-10-W	HA-19	HAI-16
SBA-12-W	HA-22	HAI-16

※付属の補助ケーブルアーマーは使用ケーブル外径により変更可能です。